Характеристики	**SBL-FLSMD-10**	**SBL-FLSMD-20**	**SBL-FLSMD-30**	**SBL-FLSMD-50**	**SBL-FLSMD-100-65K**	**SBL-FLSMD-150-65K**	**SBL-FLSMD-200-65K**
Цветовая температура, К	6500/4100	6500/4100	6500/4100	6500/4100	6500	6500	6500
Мощность, Вт	10	20	30	50	100	150	200
Световой поток, Лм	800	1600	2400	4000	8000	12000	16000
Светодиоды	Epistar SMD	Epistar SMD	Epistar SMD	Epistar SMD	Epistar SMD	Epistar SMD	Epistar SMD
Размер, мм	105x80x27	128x99x29	185x135x33	232x169x35	340x297x76	340x297x76	430x325x100
Масса, кг	0,35	0,70	1,10	1,50	2,10	3,10	4,50
Индекс цветопередачи, CRI	>80	>80	>80	>80	>80	>80	>80
Угол свечения, градусов	120	120	120	120	120	120	120
Цвет корпуса	Черный	Черный	Черный	Черный	Черный	Черный	Черный
Напряжения питания, В	180-240/50Гц	180-240/50Гц	180-240/50Гц	180-240/50Гц	180-240/50Гц	180-240/50Гц	180-240/50Гц
Коэффициент мощности, cosф	>0,9	>0,9	>0,9	>0,9	>0,9	>0,9	>0,9
Пылевлагозащита, IP	65	65	65	65	65	65	65
Коэффициент пульсации светового потока,%	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
Диапазон рабочих температур, ^{0}C	от -40 до 50	от -40 до 50	от -40 до 50	от -40 до 50	от -40 до 50	от -40 до 50	от -40 до 50
Ресурс работы светильника, часов	>30 000	>30 000	>30 000	>30 000	>30 000	>30 000	>30 000